



# Substitut de plomb Loodvervanger

Traite 500 litres  
Lubrification optimale



**Essence**  
Formule professionnelle

739115 R6

• Behandelt 500 L • Optimale smering  
• Benzine • Professionele formule

**FR** Permet l'utilisation du SP95 et SP98 dans les moteurs 2 et 4 temps ancienne génération (fonctionnant au super plombé).  
Lubrifie et protège les soupapes et sièges.  
Brûle complètement sans laisser de dépôts.  
Prolonge la durée de vie du moteur.

**⚠ Ne pas utiliser pour moteurs équipés de pot catalytique.**

**FR** : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de graves lésions des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient : Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy)carbonyl ethanesulphonate; Distillates (petroleum), hydrotreated light; Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, aromatiques (2-25%); Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatiques



Quand utiliser le produit ?

A chaque plein

Mode d'emploi

- 1 Dévisser le bouchon.
- 2 Presser le flacon pour remplir le doseur gradué selon la quantité d'essence à traiter.
- 3 Verser le produit dans le réservoir.
- 4 Compléter avec de l'essence.

Compatible tous moteurs essence 2 et 4 temps.

500 ml e

739116 R12  
Réf. 1151

SADAPS BARDAHL  
ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
www.bardahlfrance.com  
www.quickfds.fr



**NL** Laat toe om super 95 en 98 te gebruiken in 2 + 4 takt motoren die normaal functioneren met super benzine met lood.

Smeert en beschermt de kleppen en klepzittingen.  
Brandt volledig op en laat geen aanslag achter.  
Verlengt de levensduur van de motor.

**⚠ Niet gebruiken bij motoren die zijn uitgerust met een catalysator.**

**NL** : Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing). Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Binnin niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. **NA INSLIKKEN**: onmiddellijk een ANTI GIFTCENTRUM, een arts raadplegen. **GEEN** braken opwekken. **BIJ CONTACT MET DE OGEN**: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTI GIFTCENTRUM, een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat**: Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy)carbonyl ethanesulphonate; Distillates (petroleum), hydrotreated light; Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, aromatiques (2-25%); Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatiques.



Wanneer dit product te gebruiken?

Bij iedere tankbeurt

Gebruiksaanwijzing

- 1 Schroef de dop los.
- 2 Knijp in de fles en vul het bovenste reservoirtje met de gewenste hoeveelheid te behandelen benzine.
- 3 Giet het product in de brandstoftank.
- 4 Vul aan met de juiste hoeveelheid benzine.

Geschikt voor alle 2-takt en 4-takt benzine motoren.

500 ml e



SADAPS BARDAHL  
ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
www.bardahlfrance.com  
www.quickfds.fr

**DE** : Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen (Zentrales Nervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition (bei Einatmen). Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN**: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN**: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen. **Enthält**: Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy)carbonyl ethanesulphonate; Distillates (petroleum), hydrotreated light; Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, aromatiques (2-25%); Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics.