



# Substitut de plomb Loodvervanger

Traite 250 litres  
Lubrification optimale



Essence  
Formule professionnelle

- Behandelt 250 L • Optimale smering
- Benzine • Professionnelle formule

**FR** Permet l'utilisation du SP95 et SP98 dans les moteurs 2 et 4 temps ancienne génération (fonctionnant au super plombé).

Lubrifie et protège les soupapes et sièges.

Brûle complètement sans laisser de dépôts.

Prolonge la durée de vie du moteur.



**Ne pas utiliser pour moteurs équipés de pot catalytique.  
Niet gebruiken bij motoren die zijn uitgerust met een catalysator.**

**FR : Danger.** Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque des lésions oculaires graves. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** Potassium 1,2-bis(2-éthylhexyloxy)carbonyl)ethanesulphonate. Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, aromatiques (2-25%). Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, <2% aromatiques.

**NL : Gevaar.** Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt ernstige oogletsels. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontsstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoleren met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. **Bevat :** Potassium 1,2-bis(2-éthylhexyloxy)carbonyl)ethanesulphonate. Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, aromatiques (2-25%). Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, <2% aromatics.

**DE : Gefahr.** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Wiederholter Kontakt kann zu trockener oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen. **Enthält:** Potassium 1,2-bis(2-éthylhexyloxy)carbonyl)ethanesulphonate. Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, aromatics (2-25%). Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, <2% aromatics.

**NL** Laat toe om super 95 en 98 te gebruiken in 2 + 4 takt motoren die normaal functioneren met super benzine met lood.

Smeert en beschermt de kleppen en klepzittingen.

Brandt volledig op en laat geen aanslag achter.

Verlengt de levensduur van de motor.



**1** traite behandelt **250L**  
Quand utiliser le produit ?  
Wanneer dit product te gebruiken?

A chaque plein | Bij iedere tankbeurt

Mode d'emploi

- 1 Dévisser le bouchon.
- 2 Presser le flacon pour remplir le doseur gradué selon la quantité d'essence à traiter.
- 3 Verser le produit dans le réservoir.
- 4 Compléter avec de l'essence.

Compatible tous moteurs essence 2 et 4 temps.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Schroef de dop los.
- 2 Knijp in de fles en vul het bovenste reservoirtje met de gewenste hoeveelheid te behandelen benzine.
- 3 Giet het product in de brandstoftank.
- 4 Vul aan met de juiste hoeveelheid benzine.

Geschikt voor alle 2-takt en 4-takt benzine motoren.



738115 R8  
Réf. 1158

250ml e

SADAPS BARDAHL  
BP 50050 Mouvaux  
59589 Bondues Cedex  
Tél. : 0033 3 10 38 38 38  
www.bardahlfrance.com  
www.quickfds.fr

