



DÉPART

MOTEUR ESSENCE

TOUTES MARQUES

Tous moteurs



Essence



2 Temps



4 Temps

- Assure un démarrage instantané après l'hivernage des moteurs 2 et 4 temps.
- En saison : **solutionne les problèmes de démarrage** dûs à l'humidité.
- Ne dessèche pas** l'intérieur du moteur.

Toutes marques - tous moteurs 2 et 4 temps.



Démarrage immédiat

Mode d'emploi : 1 Agiter l'aérosol. 2 Ôter le filtre à air. 3 Vaporiser le produit par l'entrée du filtre à air pendant 1 seconde. 4 Démarrer. Recommencer l'opération si nécessaire.

Conseils du PRO : Vérifier l'état du filtre à air et des bougies d'allumage. Utilisez le stabilisateur de carburant.



Environnement :
Emballage recyclable.



LE TRI + FACILE

AÉROSOL & CAPOT



Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptier sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réceptier ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le réceptier fermé de manière étanche. Garder sous clef. Eliminer le contenu/réceptier dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. **Contient:** Acéfone; Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isalcanes, cycliques, <5% n-hexane; Hydrocarbures C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques.



Réf. 3003 733300R1

UFI : KYS8-ENE0-R807-3UJ2

Volume net

250 ml e 335 3

SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carriers, 3 - B-7522 Tournai - Belgique
Tél.: +32 (0)69 59 03 60 www.bardahl.fr
www.quickkids.fr

3126672010300321



Prendre soin
des mécaniques et
de l'environnement



Emballage
recyclable



Fabriqué
en Europe

Photos non contractuelles