



Auto



AdBlue® behandeling



OptiBlue

Ref. 3158

12x250ml

KENMERKEN

- Optimaliseert de bedrijfstemperatuur van het SCR-systeem.
- Reinigt en houdt het AdBlue-injectiesysteem en de SCR-katalysator schoon.
- Voorkomt de kristallisatie van het ureum.
- Stabiliseert en verbetert de efficiëntie van AdBlue door een betere verstuiwing.
- Verlengt de levensduur van het SCR-systeem.

GEBRUIKSAANWIJZING

Schroef de dop los en knijp in de fles om de doseerder met schaalverdeling te vullen.

Giet het product in het reservoir AdBlue.

Tank vol met AdBlue.

Een volledige dosis (25 ml) behandelt tot 25 L AdBlue.

Compatibel met alle dieselmotoren uitgerust met een SCR-systeem (AdBlue.)



TECHNISCHE DATA

Kleur	Geel
Vlampunt	> 60°C
Dichtheid (20°C)	1,091 – 1,111 g/cm ³



RIEN NE VOUS ARRÊTERA

SADAPS BARDHAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

Rue du Mont des Carliers, 3 – ZI Tournai Ouest 2 – B-7522 TOURNAI
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.fr

V02/2022