



XTG 75W140 LS

BESCHREIBUNG

Synthetisches Hochdrucköl, entwickelt für die Schmierung mechanischer Getriebe, Differentialgetriebe, Schaltgetriebe, die unter extremen Bedingungen funktionieren müssen (Belastung, Geschwindigkeit, hohe Temperaturen).

EINSATZGEBIET

Das **BARDAHL XTG 75w140 LS ÖL** ist besonders gut geeignet für stark belastete Hypoidgetriebe mit Sperrdifferential und Selbstsperrdifferential. Exzellente thermische Stabilität.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

API	GL5
-----	-----

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Gute Resistenz bei hohen Temperaturen,
- ✓ Gute EP-Eigenschaften (Extreme Pressure),
- ✓ Geringer Pourpoint,
- ✓ Hohe Korrosionsbeständigkeit,
- ✓ Hohe Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleiß- und Schaumschutz,
- ✓ Begrenztes Rutschen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,840
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	180
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	25
Viskositätsindex		165
Flammpunkt, °C	°C	>200
Pourpoint, °C	°C	<-30

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.





Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

33061	12 x 1 L
33063	3 x 5 L
33064	60 L
33067	205 L