



XTRA 5W30 C3

BESCHREIBUNG

Synthetisches MID Saps Öl mit reduziertem Aschegehalt, "Fuel economy", entwickelt mit Additiven der neusten Generation.

EINSATZGEBIET

Das BARDAHL 5W30 XTRA C3 Öl ist universal und wird aus einer MID S.A.P.S. Technologie hergestellt. Geeignet für Otto- und Dieselmotoren, für leichte Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge. Ermöglicht längere Intervalle zwischen den Ölwechseln. Trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Drei-Wege-Katalysatoren und Partikelfilter. Geeignet für das Programm VW Longlife III.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C3
API	SN
VW	504.00 / 507.00
MERCEDES-BENZ	MB 229.31/ MB 229.51
PORSCHE	C30
BMW	Longlife-04

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Abgaswerte reduziert,
- ✓ Geeignet für modernen Katalysatoren,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,855
Viskosität bei -35°C	mPa.s	6120
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	71
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,10
Viskositätsindex		169
Flammpunkt, °C	°C	228
Pourpoint, °C	°C	-39
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	7,7
Sulfatasche	%	0,73

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

34103	3 x 5 L
34107	205 L