



XTRA 5W30

BESCHREIBUNG

Synthetisches universelles Motoröl für Otto- und Dieselmotoren (mit oder ohne Partikelfilter). Für Motoren mit oder ohne Turbolader.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTRA 5w30** wird aus einer MID S.A.P.S. Technologie hergestellt für eine optimale Sauberkeit. Besonders geeignet für Otto- und Dieselfahrzeuge mit den neuesten Drei-Wege-Katalysatoren und Partikelfilter.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C2, C3
API	SN
VW	505.01
MERCEDES-BENZ	MB 229.51 / 229.52
GM-OPEL	DEXOS 2
BMW	Longlife-04
PORSCHE	C30

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Reduziert die Ablagerungen,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,852
Viskosität bei -30°C	mPa.s	6400
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	74,40
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,3
Viskositätsindex		163
Flammpunkt, °C	°C	242
Pourpoint, °C	°C	-36
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	7,8
Sulfatasche	%	0,77

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

34113	3 x 5L
34117	205 L



NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.de
www.bardahlloils.com