



DÉGRAISSANT Mécanique

Ultra puissant

ONTVETTER Mechanisch

Ultra krachtig



FR
Sans chlore et super
puissant, le dégraissant
mécanique dissout
rapidement goudron,
huiles, graisses ou saletés
inaccessibles et tenaces
sur le moteur, les organes
de freinage, les circuits
électriques, les chaînes et
l'embrayage.

FR : Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INCIDENT: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en français en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. **Contient** : Hydrocarbures, C6-C7, n-alcane, isoalcane, cyclics, <5% n-hexane. ≥30% hydrocarbures aliphatiques. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

NL : Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Gas. Dampf niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Alleen huiten in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom toezig in het milieu. Draag beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM, arts raadplegen. Bij onwil voelen een ANTIGIFTCENTRUM, arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gewaarlijk of bijzonder afval. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C, 122°F. **Bevat**: Hydrocarbonds, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. ≥30% alifatische koolwaterstoffen. Niet overmatig verspuiten enkel gebruiken waarvoor bestemd.

DE : Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Ist nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gas, Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei UNWOHLSIEIN GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle spritzen. Nicht auf Hautchen oder vertreiben, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C, 122°F aussetzen. Enthält: Hydrocarbonds, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. ≥30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden.

NL
Zonder chloor en ultra
krachtig, de mechanisch
onvetter lost snel teer,
oliën, vetten of moeilijk
te bereiken vuiligheden
op de motor, de
reminrichting, de
stroomcircuit, de
kettingen en koppeling
op.



MODE D'EMPLOI

- 1 Agiter l'aérosol.
- 2 Vaporiser sur des surfaces sèches et froides en insistant sur les parties les plus sales, laisser agir.
- 3 Essuyer si nécessaire.
- 4 Lubrifier aussitôt les parties mécaniques (chaînes, axes de roues...).

PRÉCAUTIONS :

Attendre un séchage complet avant la mise sous tension. Ne pas appliquer sur les peintures, jantes ou surfaces aluminium non vernies, joints, selle, guidon et caoutchoucs. Faire un essai préalable sur une petite surface.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Schud het spuitbus.
- 2 Spuiten droge en koude oppervlakken. Spanning op de meest vervuilde delen. Achterlaten op.
- 3 Veeg indien nodig.
- 4 Smeren onmiddellijk mechanische onderdelen (kettingen, etc).

VOORBEREIDINGSAANBEVELINGEN:

Wachten op volledige droging. Niet gebruiken over verven, rand, onbekende aluminium oppervlak, pakking, zadel, stuur en rubber. Altijd een test op een klein oppervlak doen.



SADAPS BARD AHL
ZI JOURNAL Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr

Réf. 3454 www.quickfids.fr



UFI : GRUJ-EXCM-H901-M515

Volume net **400 ML** e **520** 3



734345 R5