



DÉCRASSANT Moteur 2&4T

Nettole et décalamine

REINIGER 2&4T motoren

Reinigt en verwijdert koolaanslag



FR
Nettoie, protège et lubrifie l'ensemble du système d'alimentation d'essence.

Supprime sans démontage, trous à l'accélération et ralentit instable.

Évite la surconsommation de carburant et limite les émissions polluantes.

Facilite le démarrage à froid et favorise le rendement moteur (reprises).

FR : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient** : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycliques, <2% aromatiques. ≥30% hydrocarbures aliphatiques; <5% hydrocarbures aromatiques.

NL : Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat**: Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics. ≥30% alifatische koolwaterstoffen; <5% aromatische koolwaterstoffen.

DE : Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröde oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Enthält**: Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. ≥30% aliphatische Kohlenwasserstoffe; <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.

UFI : S5XW-YX8H-N90J-JNX7

NL
Reinigt, beschermt en smeert het gehele brandstofsysteem.

Verwijdert zonder demontage gaten in de acceleratie en onstabiel stationair toerental.

Voorkomt het over gebruik van brandstof en vermindert de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Vergemakkelijkt de koude start en verbetert de prestaties van de motor.



MODE D'EMPLOI

- A chaque plein :
- 1 Dévisser le bouchon et presser le flacon pour remplir le doseur gradué selon la quantité d'essence à traiter.
 - 2 Verser le produit dans le réservoir.
 - 3 Compléter avec de l'essence. Non compatible avec bloc carburants type E85.



GEbruiksAanwijzing

- Bij elke tankbeurt:
- 1 Schroef de dop los. Knijp in de fles en vul het bovenste reservoirtje met de gewenste hoeveelheid te behandelen benzine.
 - 2 Giet het product in de brandstoftank.
 - 3 Vul aan met de juiste hoeveelheid benzine. Niet geschikt voor blobrandstoffen van het type E85.

250 mL e

Réf. 3458
738345 R6

SADAPS BARDAHL
ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfds.fr

