



XTS 0W30

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Motoröl mit Hochleistungsadditiven der neuesten Generation. Vermindert Schlamm- und Verschleißbildung und reduziert Reibung und Kraftstoffverbrauch. Guter allgemeiner Schutz.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTS 0w30** Motoröl bietet ausgezeichneten Motorschutz bei niedrigen Temperaturen. Entwickelt, um das Programm „Longlife 2“ (VW) für verlängerte Ölwechseltermine zu erfüllen. Senkt den Kraftstoffverbrauch. Nicht geeignet für Motoren, die die Spezifikation VW Standard 503.01 fordern.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	A3/B4
API	SN/CF
MERCEDES BENZ	229.3
VW	503.00/506.00/506.01
BMW	Longlife-01

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Hohe Stabilität, sehr hoher VI,
- ✓ Verlängerte Ölwechseltermine,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.



NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.de
www.bardahlols.com



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,857
Viskosität bei -35°C	mPa.s	3100
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55,30
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,10
Viskositätsindex		174
Flammpunkt, °C	°C	226
Pourpoint, °C	°C	-50
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	10,2
Sulfatasche	%	1,28

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36131	12 x 1 L
36133	3 x 5 L
36134	60 L
36137	205 L

