



XTS 0W40

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Motoröl mit Hochleistungsadditiven der neuesten Generation. Vermindert Schlamm- und Rußbildung und reduziert Reibung und Kraftstoffverbrauch. Guter allgemeiner Schutz.

EINSATZGEBIET

Das **BARDAHL XTS 0W40** Motoröl hat eine hohe Sucherstabilität und guten Motorschutz. Geeignet für alle Otto- und Dieselmotoren mit direkter oder indirekter Einspritzung sowie mit oder ohne Turbolader.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	A3/B4
API	SN/CF
MERCEDES BENZ	229.3 / 226.5
VW	502.00/505.00
BMW	Longlife-01
RENAULT	RN0700/RN0710
PORSCHE	A40

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hohe Stabilität, hoher VI,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,846
Viskosität bei -35°C	mPa.s	6000
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	83,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14
Viskositätsindex		173
Flammpunkt, °C	°C	232
Pourpoint, °C	°C	-45
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	10,5
Sulfatasche	%	1,33

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 36 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen

ARTIKELNUMMER UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36141	12 x 1 L
36142	4 x 4L
36143	3 X 5 L
36144	60 L
36147	205 L