



XTS 0W40

DESCRIPTION

Huile 100% synthèse, à base d'additifs de performance de dernière génération, permettant de réduire la friction, éliminant les boues, et optimisant la consommation de carburant. Protection générale assurée.

APPLICATION

La **XTS 0w40 Bardahl** a une excellente résistance aux cisaillements. Elle est adaptée aux véhicules essence et diesel, de forte cylindrée, injection directe ou indirecte, avec ou sans turbo. Pour tous les types de carburants.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3/B4
API	SN/CF
MERCEDES BENZ	229.3 / 226.5
VW	502.00/505.00
BMW	Longlife-01
RENAULT	RN0700/RN0710
PORSCHE	A40

PROPRIÉTÉS

- ✓ Excellente Stabilité, VI élevé,
- ✓ Préserve le film lubrifiant à haute température,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Excellente résistance au cisaillement.

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,846
Viscosité -35°C	mPa.s	6000
Viscosité 40°C	mm ² /s	83,7
Viscosité 100°C	mm ² /s	14
Indice de Viscosité		173
Point d'éclair COC, °C	°C	232
Point d'écoulement, °C	°C	-45
Alcalinité TBN	mgKOH/g	10,5
Cendres Sulfatées	%	1,33

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36141	12 x 1 L
36142	4 x 4L
36143	3 X 5 L
36144	60 L
36147	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com