



XTC 5W40

BESCHREIBUNG

Synthetisches Hochleistungsmotoröl für Benzin- und Dieselmotoren der Generation ab 2000. Geeignet für Motoren mit Turbolader, Mehrventiltechnik und Direkteinspritzung.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTC 5w40 Öl** kann das ganze Jahr auch unter ungünstigen Bedingungen eingesetzt werden. Kat-Geeignet. Besonders empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung (TDI, Common Rail, HDI). Genehmigt von Mercedes-Benz.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	A3 B4
API	SN / CF
VW	Approval under VW Standard 502.00 and 505.00
MB	MB Approval 229.5 / 229.3 / 226.5
Porsche	A40
BMW	Longlife-01
GM	LL-B-025
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700/RN0710

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Minimalen Veränderung der Viskosität,
- ✓ Gute Scherfestigkeit,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Gute Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleißschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,852
Viskosität bei -30°C	mPa.s	5410
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	85
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,6
Viskositätsindex		175
Flammpunkt, °C	°C	223
Pourpoint, °C	°C	-42
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	10,4
Sulfatasche	%	1,2

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36161	12 x 1 L
36162	4 x 4 L
36163	3 x 5 L
36168	20 L
36164	60 L
36167	205 L



NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.de
www.bardahlols.com