



# XTEC 5W30 C3

## BESCHREIBUNG

Synthetisches Leichtlaufmotoröl, „Fuel Economy“, mit geringem Aschegehalt und Hochleistungsadditiven der neuesten Generation für Fahrzeuge mit Partikelfilter, die der Abgasnorm EURO IV und EURO V entsprechen.

## EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTEC 5w30 C3** Motoröl wird aus einer Mid S.A.P.S./hohe Scherstabilität (HTHS) Technologie hergestellt. Es ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, das speziell für die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und die Senkung der CO<sub>2</sub> Abgase entwickelt wurde. Besonders geeignet für neue Otto- und Dieselmotoren, die die Spezifikation BMW, MERCEDES, PORSCHE, VW, AUDI, SEAT, SKODA und ACEA C3 verlangen.

## SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C3
API	SP
BMW	Longlife -04
PORSCHE	C30
OPEL	OV0401547
MERCEDES-BENZ	229.31/229.52 et MB-Approval 229.51
VW	Approved under VW Standard 504.00 and 507.00

## EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Geeignet für modernen Katalysatoren,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.





## TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,851
Viskosität bei -35°C	mPa.s	5950
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	69,2
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viskositätsindex		171
Flammpunkt, °C	°C	230
Pourpoint, °C	°C	-42
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	6,7
Sulfatasche	%	0,67

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

## VERWENDUNG

**Handhabung:** Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

**Lagerung:** Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

## ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36301	12 x 1 L
36302	4 x 4 L
36303	3 x 5 L
36308	20 L
36304	60 L
36309	205 L



**NOTHING WILL STOP YOU**

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS  
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2  
T: (+32) (0) 69 59 03 60

[www.bardahl.de](http://www.bardahl.de)  
[www.bardahlloils.com](http://www.bardahlloils.com)