



XTS 0W20

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Motoröl der neuesten Generation. Sorgt für hervorragende Motorsauberkeit.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTS 0w20** Motoröl vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch, reduziert die Abgaswerte und hält die Kolben sauber. Schützt gegen Schlamm und Verschleiß. Für alle modernen Hybridfahrzeuge mit Ottomotor und Turbolader. Verträglich mit E85-Kraftstoff.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ILSAC	GF-6A
API	SP Resource Conserving
GM	Dexos 1 Gen 2
CHRYSLER	MS 6395
FORD	WSS-M2C947-A/B1 WSS-M2C962-A1

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Minimale Veränderung der Viskosität,
- ✓ Hoher VI,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Optimale Oxidationsstabilität,
- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft.



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,843
Viskosität bei -35°C	cP	4940
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	44
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,6
Viskositätsindex		178
Flammpunkt, °C	°C	222
Pourpoint, °C	°C	-36
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	8,5
Sulfatasche	%	0,89

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36331	12 x 1L
36333	3 x 5L