



XTM 15W50

DESCRIPTION

Huile minérale pour véhicules de tourisme et utilitaires. Idéale pour les parcs mixtes. Moteurs essences et diesel, GPL, équipés ou non de turbo ou de catalyseur.

APPLICATION

La **XTM 15w50 Bardahl** a un excellent pouvoir détergent et une très bonne protection contre l'usure grâce aux stabilisateurs de viscosité. Très bon pouvoir anti-rouille et anti-corrosion.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3/B4
API	SL/CF
MB	229.1
VW	501.01/505.00

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite les dépôts sur les pistons,
- ✓ Très bon niveau de détergence,
- ✓ Anti-corrosion.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20°C	Kg/l	0,872
Viscosité -20°C	cP	<7000
Viscosité 40°C	mm ² /s	107,2
Viscosité 100°C	mm ² /s	14,6
Indice de Viscosité		140
Point d'éclair COC, °C	°C	220
Point d'écoulement, °C	°C	-27
Cendres Sulfatées	%	1,10

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la fiche de données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36351	12 x 1 L
36353	3 x 5 L
36358	20 L
36354	60 L
36357	205 L