



XTG 85W140

DESCRIPTION

Huile minérale extrême pression formulée pour la lubrification des engrenages à fortes charges: ponts, boîtes de vitesses, réduction finales, boîtes de transfert. Peut être utilisé sur des véhicules de tourisme, poids lourds et engins agricoles.

APPLICATION

La **XTG 85w140 Bardahl** est particulièrement adaptée aux engrenages hypoides très chargés.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	GL5
MIL	MIL-L-2105D
ZF	TE-ML 07A/ 21A

PROPRIÉTÉS

- ✓ Bonnes propriétés Extrême Pression (EP),
- ✓ Point d'écoulement bas,
- ✓ Haute résistance contre la corrosion,
- ✓ Haute résistance contre l'oxydation,
- ✓ Anti-usure, anti-mousse.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,909
Viscosité 40°C	mm ² /s	340
Viscosité 100°C	mm ² /s	27
Indice de Viscosité		106
Point d'éclair COC, °C	°C	245
Point d'écoulement, °C	°C	-15

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36393	3 x 5 L
36394	60 L
36397	205 L