



XTEC 0W30

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches MID SAPS Hochleistungsmotoröl. Entwickelt für ein lange Lebensdauer und anhaltender Effizienz der Abgasreinigung in Otto- und Dieselfahrzeugen.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTEC 0w30** Motoröl wird aus einer Mid S.A.P.S./hohe HTHS Technologie hergestellt und ist geeignet für alle Otto- und Dieselmotoren, die die Spezifikation PSA B71 2312 fordern.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C2
FIAT	9.55535-DS1 (C2)
PSA	B71-2312

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Oxydationsschutz.



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,842
Viskosität bei -35°C	mPa.s	5920
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,8
Viskositätsindex		160
Flammpunkt, °C	°C	230
Pourpoint, °C	°C	-51
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	6,2
Sulfatasche	%	0,54

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36521	12 x 1 L
36523	3 x 5 L
36528	1 x 20L
36524	1 x 60L
36527	1 x 205 L