



XTEC 0W30

DESCRIPTION

Huile 100% synthèse haute performance à faible teneur en cendres, conçue pour prolonger la durée de vie et conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission pour les voitures diesel et essence.

APPLICATION

La **XTEC 0w30 Bardahl** est issue d'une technologie Mid S.A.P.S./low HTHS et peut être utilisée pour tous les moteurs diesel et essence conformes aux normes Peugeot Citroën B71 2312

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C2
FIAT	9.55535-DS1 (C2)
PSA	B71-2312

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant,
- ✓ Préserve le film lubrifiant à haute température,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Excellente résistance à l'oxydation.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,842
Viscosité -35°C	mPa.s	5920
Viscosité 40°C	mm ² /s	55,1
Viscosité 100°C	mm ² /s	9,8
Indice de Viscosité		160
Point d'éclair COC, °C	°C	230
Point d'écoulement, °C	°C	-51
Alcalinité TBN	mgKOH/g	6,2
Cendres Sulfatées	%	0,54

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36521	12 x 1 L
36523	3 x 5 L
36528	1 x 20L
36524	1 x 60L
36527	1 x 205 L