



XTEC 5W30 C2

BESCHREIBUNG

Synthetisches Leichtlaufmotoröl, „Fuel Economy“, mit geringem Aschegehalt und Hochleistungsadditiven der neuesten Generation für Fahrzeuge mit Partikelfilter, die der Abgasnorm EURO IV und EURO V entsprechen.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTEC 5w30 C2** Motoröl wird aus einer Mid S.A.P.S./hohe Scherstabilität (HTHS) Technologie hergestellt. Es ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, das speziell für die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und die Senkung der CO₂ Abgase entwickelt wurde. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit den neusten Drei-Wege-Katalysatoren und Partikelfilter.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C2
API	SN/CF
RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Geeignet für modernen Katalysatoren,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,848
Viskosität bei -35°C	mPa.s	5550
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	61,70
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,50
Viskositätsindex		160
Flammpunkt, °C	°C	236
Pourpoint, °C	°C	-45
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	7,4
Sulfatasche	%	0,76

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36531	12 x 1 L
36532	4 x 4 L
36533	3 x 5 L
36538	20 L
36534	60 L
36537	205 L