



ATF +4

BESCHREIBUNG

Synthetisches Automatikgetriebeöl mit Reibwertverbesserern, empfohlen für die Automatikgetriebe Chrysler, Jeep und anderer Hersteller, die besondere Reibwerte verlangen. Die Flüssigkeit kann auch in Servolenkungen und Hydrauliksystemen verwendet werden.

EINSATZGEBIET

Das bietet ausgezeichnete Stabilität und Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ideal bei Kaltstart.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

CHRYSLER (Daimler)	MS-9602 ATF+4
JEEP	ATF +3, ATF +4
BMW	7045E / 8072B
MERCEDES-BENZ	236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.8 / 236.9 / 236.10
GM	DEXRON IID / IIE/ IIIG/ IIIH
TASA	
VW / AUDI / SKODA / SEAT	G-0055-025
FORD	MERCON M2C-138CJ / 166H/ 922A1/ 924A
NISSAN	MATIC FLUID C/ D/ J/ K/
HONDA	ATF-Z1 (except in CVT's)
MAZDA	ATF M-V
GM	IID/IIE/IIIG/IIIH
HYUNDAI/KIA	SP-II/ SP-III
SUZUKI	ATF 3314
SUBARU	ATF/ ATF 5AT/ ATF HP/ DEXRON II
AISIN WARNER	JWS 3309/3324
TOYOTA	ATF T-III/ T-IV/ D-II/ WS
ISUZU BESCO	ATF II/ III
ALLISON	C4/ TES-228
JASO	M 315-2013 Type 1A
VOLVO	1161540
ZF	TE-ML 09/ 11A/ 11B





EIGENSCHAFTEN

- ✓ Hohe Viskositätsindex für eine bessere Stabilität,
- ✓ Sehr geringer Pourpoint,
- ✓ Sehr gute Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Schaumschutz,
- ✓ Reibungsmindernden Additiven für flexible und leise Schaltung.
- ✓ Unschädlich mit synthetischen Dichtungen,
- ✓ Schnelle Inbetriebnahme beim Kaltstart.

TECHNISCHE DATEN

Dicht bei 15°C	Kg/l	0,848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	36,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,2
Viskositätsindex		165
Flammpunkt, °C	°C	212
Pourpoint, °C	°C	-48
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	2,7

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36551	12 x 1 L
36554	60 L
36557	205 L



NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.de
www.bardahlols.com