



XTM 20W50

BESCHREIBUNG

Mineralöl für PKW und Nutzfahrzeuge. Ideal für gemischte Automobilflotte. Geeignet für Otto- und Dieselmotoren, mit Autogas und mit oder ohne Turbolader und Katalysator.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTM 20w50 Öl** hat eine sehr gute Reinigungskraft und schützt gegen Verschleiß dank der Viskositäts-Stabilisatoren. Korrosions- und Rostschutz.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

API	SF/CD
-----	-------

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet Ablagerungen auf die Kolben
- ✓ Sehr gute Reinigungskraft,
- ✓ Korrosionsschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,871
Viskosität bei -15°C	cP	<9500
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	153,35
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,98
Viskositätsindex		130

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 36 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36701	12 x 1 L
36702	4 x 4 L
36703	3 x 5 L
36708	20 L
36704	60 L
36709	205 L

