



XTEC 0W20 FE

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Motoröl der neuesten Generation zur Vermeidung von erhöhtem Kraftstoffverbrauch und zur Verlängerung der Lebensdauer des Partikelfilters. Die Additive stammen aus den neuesten "Longlife" -Technologien.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTEC 0w20 FE** Motoröl verbessert den Kraftstoffverbrauch sowie die Scherfestigkeit und schützt vor Ablagerungsbildung nach Verbrennung (Mid SAPS). Geeignet für Otto- und Dieselmotoren, die die VW-Spezifikation VW-Motoren 508.00 / 509.00 fordern. Insbesondere für VW/AUDI-Motoren 2.0 TFSI 140kW und 3.0 TDI CR 160kW.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C5
API	SN / SN+
VW	APPROVAL UNDER VW 508.00/509.00
PORSCHE	C20

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Reduziert die Ablagerungen nach Verbrennung
- ✓ Erleichtert den Kaltstart, auch bei sehr geringen Temperaturen,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Verschleißschutz
- ✓ Korrosionsschutz
- ✓ Schaumschutz
- ✓ Hoher und stabiler Viskositätsindex
- ✓ Geringer Aschegehalt
- ✓ **Farbe : dunkelgrün**



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,836
Viskosität bei -35°C	mPa.s	3330
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	39,30
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,93
Viskositätsindex		179
Flammpunkt, °C	°C	220
Pourpoint, °C	°C	-57
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	8,3
Sulfatasche	%	0,78

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36801	12 x 1 L
36803	3 x 5 L
36808	20 L
36804	60 L
36807	205 L