



XTEC 5W30 C1

BESCHREIBUNG

Synthetisches Leichtlaufmotoröl, „Fuel Economy“, mit geringem Aschegehalt und Hochleistungsadditiven der neuesten Generation für Fahrzeuge mit Partikelfilter, die der Abgasnorm EURO IV und EURO V entsprechen.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTEC 5w30 C1** Motoröl wird aus einer Mid S.A.P.S./hohe HTHS Technologie hergestellt. Es ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, das speziell für die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und die Senkung der CO2 Abgasen entwickelt wurde. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit den neusten Drei-Wege-Katalysatoren und Partikelfilter.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C1/C2
JAGUAR LAND ROVER	STJLR.03.5005

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Geeignet mit modernen Katalysatoren,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle,
- ✓ Sehr gute Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,849
Viskosität bei -35°C	mPa.s	3900
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	52,50
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,46
Viskositätsindex		166
Flammpunkt, °C	°C	224
Pourpoint, °C	°C	-39
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	6,6
Sulfatasche	%	0,45

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36861	12 x 1 L
36862	4 x 4 L
36863	3 x 5 L
36868	20 L
36864	60 L
36867	205 L