



XTM MultiFleet 15W40

BESCHREIBUNG

Mineralöl für PKW und Nutzfahrzeuge. Ideal für gemischte Automobilflotte. Geeignet für Otto- und Dieselmotoren, mit Autogas und mit oder ohne Turbolader und Katalysator.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTM Multifleet 10w60 Motoröl** kann zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden und ist für PKW, Nutzfahrzeuge und LKW geeignet. Es hat eine sehr gute Reinigungskraft und schützt gegen Verschleiß. Ideal für den schweren und längeren Gebräuche auf Straßen, Autobahnen und Baustellen.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	E7
API	CH-4/SJ
MB	228.1
MAN	3275-1
CAT	ECF-1-a
CUMMINS	CES 20076/20077
MTU	Type 12
DEUTZ	DQC III-10
VOLVO	VDS2

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet Ablagerungen auf die Kolben
- ✓ Sehr gute Reinigungskraft,
- ✓ Ideal für gemischte Automobilflotte.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,868
Viskosität bei -20°C	mPa.s	6220
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	86,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	13
Viskositätsindex		150
Flammpunkt, °C	°C	220
Pourpoint, °C	°C	-42
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	11,1
Sulfatasche	%	1,43

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36881	12 x 1 L
36882	4 x 4 L
36883	3 x 5 L
36888	20 L
36884	60 L
36887	205 L

