



# XTM MultiFleet 15W40

## DESCRIPTION

Huile minérale pour véhicules de tourisme et utilitaires. Idéale pour les parcs mixtes. Moteurs essences et diesel, GPL, équipés ou non de turbo ou de catalyseur.

## APPLICATION

La **XTM MultiFleet 15w40 Bardahl**, s'utilise en toutes saisons. VL, VU, PL. Elle a un excellent pouvoir détergent et une très bonne protection contre l'usure. Idéale pour les usages sévères et prolongés sur routes, autoroutes, et chantiers.

## SPECIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	E7
API	CH-4/SJ
MB	228.1
MAN	3275-1
CAT	ECF-1-a
CUMMINS	CES 20076/20077
MTU	Type 12
DEUTZ	DQC III-10
VOLVO	VDS2

## PROPRIETES

- ✓ Evite les dépôts sur les pistons,
- ✓ Bon niveau de détergence,
- ✓ Idéal pour les flottes mixtes.



## DONNEES TECHNIQUES

Densité à 20°C	Kg/l	0,868
Viscosité -20°C	mPa.s	6220
Viscosité 40°C	mm <sup>2</sup> /s	86,7
Viscosité 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13
Indice de Viscosité		150
Point d'éclair COC, °C	°C	220
Point d'écoulement, °C	°C	-42
TBN	mgKOH/g	11,1
Cendres Sulfatées	%	1,43

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

## RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

## RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36881	12 x 1 L
36882	4 x 4 L
36883	3 x 5 L
36888	20 L
36884	60 L
36887	205 L