



XTS 5W40

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl mit hohem und äußerst stabilen Viskositätsindex für Otto- und Dieselmotoren. Geeignet für Motoren mit Turbolader, Multiventilen und Direkt-einspritzung Diesel.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTS 5w40** Motoröl kann zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden und hält den härtesten Bedingungen stand. Öl geeignet für PKW und Nutzfahrzeuge mit Katalysator und empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung (TDI, Common Rail, HDI).

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	A3/B4
API	SN / CF
VW	502.00 / 505.00 / 501.01
MB	229.3 / 229.5
Porsche	A40
BMW	Longlife-01
GM	LL-B-025
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700/0710

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Minimale Veränderung der Viskosität
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Optimale Oxidationsstabilität,
- ✓ Hoher Verschleißschutz,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Schaumschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,856
Viskosität bei -35°C	mPa.s	6320
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	86,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14
Viskositätsindex		167
Flammpunkt, °C	°C	218
Pourpoint, °C	°C	-45
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	10,1
Sulfatasche	%	1,09

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36891	12 x 1 L
36892	4 x 4 L
36893	3 x 5 L
36898	20 L
36894	60 L
36897	205 L

