

Protect Carb

Traitement complet préventif des cuves et réservoirs de carburants



Propriétés

- Le **Protect Carb** est un traitement complet constitué du Caring Pack Bardahl, un package d'additifs performants composé de lubrifiant, d'additifs de détergence et d'anti-corrosion, permettant de conserver les performances des moteurs diesel.

Applications

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires...).
- Convient aussi bien pour des cuves métalliques ou plastiques que des réservoirs de carburant.
- Compatible avec tous les carburants et biocarburants (B7 / B10 / B100).
- Compatible avec toutes les motorisations nouvelles et anciennes générations.

Avantages

- Permet de garder la cuve propre en évitant les problèmes de vieillissement et d'oxydation naturelle du carburant.
- Évite et contrôle les dépôts dans les systèmes d'injection.
- Réduit les émissions des fumées à l'échappement.
- Pouvoir lubrifiant renforcé : meilleure protection des injecteurs et de la pompe.
- Augmente l'indice de cétane : permet une meilleure combustion, un rendement moteur amélioré et une diminution de la consommation de carburant.
- Ne contient pas de métaux lourds, aucun effet néfaste sur les pots catalytiques.
- N'a aucune influence sur les exigences de la norme NF EN 590



Cuve encrassée dû au vieillissement du carburant.

Mise en œuvre

- 1 litre pour 2000 litres.
- Pour une efficacité optimum, traiter à chaque plein.

Important : Ajouter le **Protect Carb** avant de remplir les réservoirs ou les cuves de stockage afin d'optimiser le mélange additif/carburant.

- En cas de pollution bactérienne, nous conseillons l'emploi en curatif ou préventif de DAB (Diesel Anti-Bactéries Bardahl).

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton de 6 bidons de 1L	5260

Infos qualité/stockage:

DLU : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.